

# دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



## زيتي زاهي

دهان زيتي لامع فائق الجودة يتميز بالتغطية العالية والمقاومة للاصفرار. يعتمد في تصنيعه على مواد رابطة فائقة الجودة تكسبه خصائص ممتازة من حيث اللمعة البراقة والملمس الناعم. يستخدم لطلاء الأسطح الأسمنتية والخرسانية والخشبية والمشغولات الحديدية. منتج مطابق للمواصفات القياسية الليبية.

**الخصائص:** قدرة تغطية عالية - معدل فرد ممتاز - لمعة عالية - مقاومة عالية للاصفرار - سهولة في التطبيق ونعومة فائقة في الملمس.

### الأسطح الأسمنتية :

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواقي وجه واحد ثم تطبيق معجون المدينة مصراتة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح.
- ثم صنفرة السطح بشكل جيد ومن ثم التنظيف من الغبرة جيداً
- يتم تطبيق وجه واحد بطانة من منتج زيتي مطفي المدينة مصراتة.
- يتم تطبيق وجهين من منتج زيت الزاهي أبيض لامع المدينة مصراتة مع مراعاة زمن الجفاف بين كل وجه.

### الأسطح الحديدية:

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس الأسطح الحديدية باستخدام ضد الصدأ المدينة مصراتة.
- يتم تطبيق وجهين من منتج زيت الزاهي أبيض لامع المدينة مصراتة مع مراعاة زمن الجفاف بين كل وجه.

### معدل الفرد :

10 : 12 م<sup>2</sup> / 1 كجم

### التخفيف :

نوع المخفف: ثنر بارد المدينة مصراتة.  
نسبة التخفيف: 10 - 15 % حسب طريقة التطبيق.

### زمن الجفاف:

جفاف سطحي: 1 - 3 ساعات.  
جفاف تام: 16 ساعة.  
الزمن الفاصل بين الطبقات: 16 ساعة.

## التعريف والمميزات

## التطبيق

## المواصفات الفنية

## الأدوات المستخدمة

## التخزين

## الوقاية والسلامة

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

