

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



أصول

دهان مائي عالي الجودة مناسب للأسطح الداخلية للمنازل والمدارس.
يمكن تطبيقه على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية بعد تجهيزها بشكل مناسب.
الخصائص:
قدرة تغطية عالية - بياض ناصع - سهولة في التطبيق والفرد - ملمس ناعم.

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تماما من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواق وجه واحد.
- ثم تطبيق معجون المدينة مصراتة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح مع ضرورة الصنفرة وتنظيف السطح من غبار الصنفرة بشكل جيد.
- يتم تطبيق وجهين من منتج أصول مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.

معدل الفرد : 4 : 6 م² / 1 كجم

التخفيف : يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 20 - 25 %

زمن الجفاف : جفاف سطحي: 30 دقيقة .
جفاف تام: 2 : 4 ساعات.
الزمن الفاصل بين الطبقات: 8 ساعات

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة
كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. -
تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب -
المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

