

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



كلاسيك نصف لامع

دهان مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على الأكريليك النقي الذي يمنح المنتج خصائص فريدة في التغطية والملمس والبياض الناصع بالإضافة إلى مقاومة ممتازة للعوامل الجوية المختلفة (رطوبة - أمطار - أشعة فوق بنفسجية) يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية للمنازل والمدارس والفنادق وصالات المطارات والمستشفيات
الخصائص : قدرة تغطية عالية - نعومة سطح فائقة - قوة التصاق ممتازة - قابلية عالية جدا للغسيل - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة

1. يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تماماً من الأتربة والشحوم.
2. يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواق وجه واحد ثم تطبيق معجون أكريليك المدينة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح .
3. يتم تطبيق وجه واحد بطانة من منتج لاتكس بلس مطفي
4. يتم تطبيق وجهين من منتج كلاسيك المدينة مع مراعاة زمن الجفاف بين كل وجه.

اللون	باللون الأبيض و 8000 لون حسب نظام دهانات المدينة مصراتة
الكثافة النوعية	1.30 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	125 : 130 كريس
قابلية الغسيل	له قابلية كبيرة جداً للغسل حيث أنه أعطى أكثر من 2000 لفة على جهاز washability test الخاص بقياس مقاومة الاحتكاك.
حجم المواد الصلبة	32 ± 2
معدل الفرد	10 : 12 متر ² للتر الواحد بسماكة 50 ميكرون
درجة الحموضة	8.5 ± 0.5
الجفاف	جفاف سطحي 30 : 60 دقيقة جفاف تام 2 : 4 ساعات الزمن الفاصل بين الطبقات 8 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 15 : 20 %

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

