

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



كليمنجارو

دهان املشن، داخلي؛ ذو لزوجة عالية وتغطية ممتازة ونعومة شديدة، مصنع من مادة الاكريلك عالية الجودة، ومتوفر باللون الأبيض، يستعمل للأسطح الداخلية "الإسمنتية والخرسانية والجسبية".

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماما.
- يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من عازل الزوايا المدينة مصراتة
- يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل عمودي وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار
- يتم طلاء وجهين من "كليمنجارو المدينة مصراته".

معدل الفرد : 4 : 6 م² / 1 كجم

التخفيف : يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.

زمن الجفاف : جفاف للمس : 30 دقيقة
جفاف كلي : 6 ساعات

مسحس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

