



قورينا

دهان ديكوري مائي مخملي ذهبي ، عالي الجودة ، سهل الاستخدام ، مصمم ليعطي الشكل المخملي الجذاب من درجات الألوان المتداخلة، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق ، مصنع من اجواد انواع الأكر يلك العالمية و يستخدم للطبقات النهائية الداخلية علي الاسطح الخرسانية والإسمنتية و الجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم دهان وجه بطانة من " لاتكس بلس مطفي " المدينة مصراته.
- 5 - يتم دهان وجه او اثنين من اللون المطلوب من "كلاسيك مطفي" المدينة مصراته.
- 6 - يتم دهان وجه من قورينا المدينة مصراته بشكل مائل او افقي او عشوائي حسب الشكل المطلوب باستخدام الفرشاة الخاصة للقورينا.

| اللون | (ذهبي) و حسب الوان الكتالوج |
|-----------------|---|
| الكثافة النوعية | 1.18 ± 0.03 كجم / لتر |
| اللزوجة | 15 : 20 جم / سم ³ |
| معدل الفرد | 10 : 12 م ² / كجم علي الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح . |
| درجة الحموضة | 8:9 |
| التخفيف | لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف) |
| الجفاف السطحي | 15 : 20 دقيقة |
| الجفاف التام | 8 ساعات |
| الجفاف الصلب | 24 ساعة |
| العبوة | 1 كجم - 3 كجم |

الإسفنج



المالچ



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة