

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



دهان طرق

دهان أكريلك عالي الجودة ، مصنع طبقاً للمواصفة القياسية البيئية رقم 584 لسنة 2009 الخاصة بدهانات علامات الطرق ، يتميز بمقاومة للعوامل الجوية و المواد الكيميائية و البترولية ، و مقاوم للاحتكاك ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم لتخطيط الطرق ومدارج الطائرات و مواقف السيارات و الملاعب الرياضية و دهان الأرصفة.

- 1 - يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت و الأتربة.
- 2 - يتم الدهان بأستخدام ماكينة الرش المعدة لذلك بعد التخفيف حسب التعليمات.

اللون	أسود ، أبيض ، أصفر ، أزرق
حجم المواد الصلبة	لا تقل عن 75% بالوزن
معدل الاستهلاك	4 : 5 م ² / كجم
الكثافة النوعية	1.55 كجم / لتر
أقل سماكة للطبقة	500 μ
زمن الجفاف الابتدائي	5 دقيقة
زمن الجفاف النهائي	15 دقيقة
العبوة	16 كجم
المخفف	تتر حار 20%

مسدس الرش



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة. ف

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

