

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



زيت مائي نصف لمعة

دهان أكريليك بمواصفات الدهان الزيتي ، مركب من مستحلب الأكريليك الخالص ، داخلي خارجي ، يستخدم للأسطح الإسمنتية الخرسانية والجبسية، عالي الجودة ، ناصع البياض، قدرة تغطية عالية، قابلية قصوى للغسيل، مقاوم لنمو البكتيريا، أملس ناعم.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من (عازل الزواقي).
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل (طولي و عرضي) و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء بلاستيك (لاتكس بلس مطفي المدينة مصراتة).
- 5 - يتم طلاء وجهين من (زيت مائي المدينة مصراتة) « . بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

المظهر النهائي	نصف لمعة
اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.2 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	105 - 110 كرس
حجم المواد الصلبة	2 ± 32
معدل الفرد	12:10 متر مربع للتر الواحد بسمك 50 ميكرون
درجة الحموضة	9-8
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 10%
العبوة	4 كجم - 7 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب، المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة .

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

