



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



زيتي مطفي

التعريف والمميزات

دهان زيتي مطفي فائق الجودة يتميز بالتغطية العالية والمقاومة للاصفرار. يعتمد في تصنيعه على مواد رابطة فائقة الجودة تكسبه خصائص ممتازة من حيث اللمعة الحرارية والملمس الناعم. يستخدم لطلاء الأسطح الأسمنتية والخرسانية والخشبية والمشغولات الحديدية. منتج مطابق للمواصفات القياسية الليبية.

الخصائص: قدرة تغطية عالية - معدل فرد ممتاز - بياض ناصع - مقاومة عالية للاصفرار - سهولة في التطبيق ونعومة فائقة في الملمس.

الأسطح الأسمنتية :

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواقي وجوه واحد ثم تطبيق معجون المدينة مصراتة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح. ثم صنفرة السطح بشكل جيد ومن ثم التنظيف من الغبرة جيدا.
- يتم تطبيق وجهين من منتج زيتي مطفي مع مراعاة زمن الجفاف بين كل وجه.

الأسطح الحديدية:

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس الأسطح الحديدية باستخدام ضد الصدأ المدينة مصراتة.
- يتم تطبيق وجهين من منتج زيتي مطفي مع مراعاة زمن الجفاف بين كل وجه.

التطبيق

معدل الفرد :

10 : 12 م² / 1 كجم

التخفيف :

نوع المخفف: ثنر بارد المدينة مصراتة.
نسبة التخفيف: 10 - 15 % حسب طريقة التطبيق.

زمن الجفاف :

جفاف سطحي: 1 - 3 ساعات.
جفاف تام: 16 ساعة.
الزمن الفاصل بين الطبقات: 16 ساعة.

المواصفات الفنية

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

التخزين

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.
- تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

الوقاية والسلامة

