



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



زيت مائي ربع لمعة

دهان أكريليكي بمواصفات الدهان الزيتي ، مركب من مستحلب الأكريليك الخالص ، داخلي خارجي ، يستخدم للأسطح الإسمنتية الخرسانية والجبسية، عالي الجودة ، ناصع البياض، قدرة تغطية عالية، قابلية قصوى للغسيل، مقاوم لنمو البكتيريا، أملس ناعم.

التعريف والمميزات

التطبيق

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من (عازل الزواق).
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل (طولي و عرضي) و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء بلاستيك (لاتكس بلس مطفي المدينة مصراتة).
- 5 - يتم طلاء وجهين من (زيت مائي المدينة مصراتة) . بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

المواصفات الفنية

المظهر النهائي	ربع لمعة
اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.2 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	105 - 110 كريس
حجم المواد الصلبة	2 ± 32
معدل الفرد	12:10 متر مربع للتر الواحد بسمك 50 ميكرون
درجة الحموضة	9-8
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 10%
العوبة	4 كجم - 7 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب، المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة .

