

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



معجون المدينة مصراتة

معجون جدران اكريليك داخلي ، ممتاز وعلى درجة عالية من الجودة ، يمتاز بسهولة التطبيق و ملئ المسام و شدة الصلابة بعد الجفاف ، ويطبق قبل استخدام " الدهانات المائية او الدهانات الزيتية " لتسوية الجدران كي تصبح الجدران ناعمة وتسهل عملية الطلاء

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماما .
- يتم دهان وجه واحد من عازل الزواق وذلك لتعبئة المسام الموجودة بالجدران .
- يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون جدران المدينة مصراتة" بشكل "طولي وعرضي" وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار .

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

اللون :	أبيض
الكثافة النوعية :	1,71 ± 0,05 كجم / لتر
اللزوجة :	280 : 360 كرس
حجم المواد الصلبة :	59,2 ± 2
معدل الفرد :	2 م ² / كجم . سكينه أولى
درجة الحموضة :	8,5 ± 0,5
الجفاف :	جفاف للمس : 30 دقيقة - الجفاف الكلي : بعد 24 ساعة
درجة الوميض :	لا يشتعل
التخفيف :	يخفف بالماء حسب الاحتياج
العبوة :	1 كجم - 4 كجم - 10 كجم - 18 كجم - 20 كجم - 25 كجم - 30 كجم

سكينه المعجون



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ . - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال . - تجنب ملامسة الطلاء للعين . - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

