

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



جرافيت

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.

المباني من الخارج لزخرفتها و حمايتها من العوامل الجوية.

2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من" عازل الزواق المدينة مصراته "

3 - عمل طبقة من "جرافيت المدينة مصراته " حسب الشكل و الزخرفة المطلوبة.

دهان زخرفي أكريليكي مع حبيبات الكوارتز عالي الجودة ،خارجي ،يقاوم جميع العوامل الجوية ، طارد للماء ،

شديد الالتصاق بالأسطح ، مقاوم للاحتكاك ، ثابت الألوان ، يعطى أشكال زخرفيه جميلة ، يستخدم هذا الطلاء في دهان

23 لون حسب الكتالوج اللون 1.85±0.05 كجم/ لتر الكثافة النوعبة 390 : 390 جرام/سم اللزوجة 3.5 : 4 م² لكل 18 كجم معدل الفرد درجة الحموضة جفاف اللمس $\frac{1}{2}$ ساعة و الجفاف الكلى بعد 24 ساعة الجفاف لا ىشتعل درجة الوميض يخفف بالماء عند الحاجة مادة التخفيف 18 كجم العبوة

الأدوات المستخدمة

الوقاية والسيلامة

المالج أو البروة

- 1 يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
 - 3 المنتج خالى من المواد الملوثة للبيئة.



marketing@almadinamisurata.com

info@almadinamisurata.com

f amppaints1
@amppaints

amppaintsamppaints

+218918000047 marketing / التسويــــق +218922125435 sales / المبيعـــات /

