



جرافيت

دهان زخرفي أكريليكي مع حبيبات الكوارتز عالي الجودة ، داخلي خارجي ، يقاوم جميع العوامل الجوية ، طارد للماء ، شديد الالتصاق بالأسطح ، مقاوم للاحتكاك ، ثابت الألوان ، يعطي أشكال زخرفيه جميلة ، يستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج لزخرفتها و حمايتها من العوامل الجوية .

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراته"
- 3 - عمل طبقة من "جرافيت المدينة مصراته" حسب الشكل و الزخرفة المطلوبة.

لون حسب الكتلوج	23	اللون
كثافة النوعية	1.85±0.05 كجم/ لتر	الكثافة النوعية
اللزوجة	390 : 300 جرام/سم	اللزوجة
معدل الفرد	3.5 : 4 م ² لكل 18 كجم	معدل الفرد
درجة الحموضة	9:8	درجة الحموضة
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة	الجفاف
درجة الوميض	لا يشتعل	درجة الوميض
مادة التخفيف	يخفف بالماء عند الحاجة	مادة التخفيف
العبوة	18 كجم	العبوة

المالچ أو البروة



- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

الوقاية والسلامة