



سيدر إيبوكسي 201

دهان برايمر إيبوكسي تحضيري" مكون من مركبين " ، عالي الجودة ، يملئ المسام و يقوي الأسطح الخرسانية و يهيئها لاستقبال طبقات دهان الإيبوكسي اللاحقة ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم للسطوح الخرسانية والاسمنتية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت والأتربة.
- 2 - يتم دهان وجه أو أكثر حسب مسامية السطح من " سيدر إيبوكسي " بعد خلط المركبين جيدا ، خلطا ميكانيكيا (بسرعة 300لفة/دقيقة) ، " يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة " .

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	40 ± 1 %
الكثافة (كجم/لتر)	0.9 ± 0.02
نسبة خلط المركبين أ : ب	1 : 5 بالوزن
فترة التشغيل	4 ساعة
زمن الجفاف الابتدائي	ساعتان
فترة التصلب الكامل	7 أيام
وقت دهان الوجه الثاني	12 : 24 ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل	5 °م
معدل الاستهلاك	4 : 5 م ² /كجم/وجه "حسب مسامية السطح"



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة