



## كولة خشب

غراء أبيض للأخشاب عالي الجودة "أساسه من مادة أسيتات البولي فينيل"، له قوة التصاق عالية، مصنع من أجود المواد العالمية، يستخدم في لصق الأخشاب الطبيعية والخشب الحبيبي والأبلاكاش وقشرة الخشب وألواح الخشب المضغوط.

### التعريف والمميزات

- 1 - يجب أن يكون السطح المراد لصقه، جاف و خالي من الأتربة و الزيوت و الشحوم.
- 2 - يجب تقليب الغراء جيدا قبل الاستعمال، يتم دهان الغراء بالفرشاة أو الرول أو مسدس الرش.
- 3 - يتم ترك الغراء بعد الدهان و قبل اللصق مدة تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة، لضمان قوة الإلتصاق.
- 4 - يتم وضع الأجزاء المملوكة تحت ضغط يتراوح بين 2 : 6 كجم/سم<sup>2</sup> لمدة 30 : 120 دقيقة.
- 5 - أقصى قوة للإلتصاق يتم الحصول عليها بعد 24 ساعة.

### التطبيق

### المواصفات الفنية

اللون	أبيض
المواد الصلبة	54% تقريبا
الكثافة (كجم / لتر)	0.01 ± 1.05
معدل الاستهلاك	150 : 300 جم/م <sup>2</sup> حسب وضع الأسطح و الأدوات المستخدمة
درجة اللزوجة	10 ± 30 بواز
الأس الهيدروجيني	0.50 ± 8
الوزن	1 kg , 3kg

### الأدوات المستخدمة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

### التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### الوقاية والسلامة