



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



سيلر نيترو أخشاب

سيلر نيتروسيلوز عالي اللزوجة، سريع الجفاف، عالي البناء مركب من مركب النيتروسيلولوز وملدنات، مع راتنجات وإضافات خاصة.

مصمم لغلق مسام الخشب وملئها بفعالية، مما يوفر سطحاً أملساً ومتجانساً، جاهزاً للصنفرة والتشطيب باستخدام ورنيش نيتروسيلوز أو أي طبقة نهائية أخرى مناسبة للاستخدام على الأثاث الداخلي، والأبواب، وألواح MDF، والصناعات الخشبية سابقة التجهيز

المميزات :

- خصائص ملء ممتازة وسد المسام.
- سريع الجفاف وسهل الصنفرة.
- التصاق ممتاز بين الطبقات.
- سطح أملس وموحد للطبقات العلوية والفينيش.
- متوافق مع معظم طبقات الفينيش (نيتروسيلولوز أو بولي يوريثان).

يجب أن تكون الطبقة السطحية نظيفة و جافة و خالية من الزيوت والشحوم والغبار والطلاءات غير المتوافقة السابقة.

يخفف بنسبة 150-200% باستخدام مخفف تنر الأكرليك المدينة مصراتة. يتم التطبيق وجه واحد أو وجهين باستخدام مسدس الرش أو الفرشاة يصنفر بورق صنفرة 150-180 لجعل السطح جاهزاً للطبقات النهائية

جفاف سطحي: 15 دقيقة.

جفاف تام : 4 – 6 ساعات.

زمن إعادة الطلاء : 30 – 45 دقيقة



مسدس الرش

المنتج صالح للاستخدام لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب ملامسة الطلاء للعين، وفي حالة حدوث ذلك يجب غسلها بالماء ثم اتباع إرشادات الطبيب.
- المنتج خالي من الملوثات البيئية

التعريف والمميزات

طريقة التطبيق

زمن الجفاف

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

