

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



زيتي الزاهي لامع

دهان زيتي لامع أبيض ناصع (تلجي) داخلي خارجي ، عالي الجودة ، له تغطية عالية ، غير قابل للاصفرار ، يستخدم لطلاء الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية ، متوفر باللون الابيض وب 2224 لون حسب نظام تلوين دهانات المدينة مصراتة .

التعريف والمميزات

التطبيق

الأسطح الإسمنتية :

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراتة"
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء " زيتي مطفي المدينة مصراتة ".
- 5 - يتم طلاء وجهين من " زيتي الزاهي لامع المدينة مصراتة " بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراتة على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " ضد الصدأ المدينة مصراتة ".
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين من " زيتي الزاهي لامع المدينة مصراتة " بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراتة على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

المواصفات الفنية

اللون	ابيض ، الوان
الكثافة النوعية	1.2 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 110 كريس
معدل الفرد	10 : 12 متر2 للتر الواحد
الجفاف	جفاف للمس 3 ساعات و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
مادة التخفيف	كبروسين
العبوة	3 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435