

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



زاهي

دهان املشن داخلي ، عالي الجودة ، ناصع البياض و ذو تغطية عالية ، قابل للغسيل ، مركب من مستحلب الاكريليك كما أنه سهل الاستخدام ويعطى سطح أملس ناعم ، مُصنَّع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم في طلاء الأسطح الإسمنتية والخرسانية والجسبية .

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من عازل الزواقي .
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من « معجون جدران المدينة مصراته » بشكل « طولي و عرضي » و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجهين من دهان « الزاهي » .

اللون	باللون الأبيض و 8000 لون حسب نظام دهانات المدينة مصراتة
الكثافة النوعية	1.65 : 1.70 كجم/لتر
اللزوجة	125 : 130 كريس
حجم المواد الصلبة	48 ± 2
معدل الفرد	5 : 6 متر 2 للكيلو الواحد وذلك حسب حالة السطح و سُمك طبقة الطلاء
درجة الحموضة	8.5±0.5
الجفاف	جفاف للمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
العبوة	18 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435