

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



عازل الزواق

عازل أكريليكي مائي عالي الجودة يتميز بالصلابة العالية والقدرة على الاختراق في المسام السطحية مما يمنح الطلاء قوة التصاق عالية ومتانة، مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجصية.

المميزات:

- يمنع نفاذية الماء.
- ممتاز لمقاومة العوامل الجوية.
- التصاق عالي.
- مقاومة ممتازة للرطوبة والتقلبات الجوية.

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الغبار والأوساخ أو الدهون.
يُطبق طبقة أو طبقتين من عازل الزواق.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

30% ماء

التخفيف :

جفاف سطحي: 30 دقيقة

زمن الجفاف:

جفاف تام: 2-1 ساعة

الزمن الفاصل بين الطبقات: 16 ساعة.

مدة إعادة الطلاء : بعد 4 ساعات.

مسدس الرش



الrolle



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة
كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. -
- تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب -
- المنتج خالي من الملوثات البيئية.

