



## بيتومين زيتي

بيتومين زيتي "عالبارد" ممتاز عالي الجودة جداً داخلي خارجي مقاوم لجميع العوامل الجوية , مصنع من اجود المواد العالمية, يستخدم لعزل الأسقف النهائية وخزانات المياه الارضية والعلوية "من الخارج" ودورات المياه والأساسات والأسطح الخرسانية المعرضة لضغط المياه الجوية الضارة والبدرومات (ضد الرطوبة والمياه), ويستخدم لأرضيات المبردات والسيارات كمانع للصدأ, ويستخدم كلاصق لألواح الفلين والأدفي فوم العازلة للحرارة, وكحماية للأسطح الخشبية من الرطوبة والمياه)

### التعريف والمميزات

### التطبيق

- 1 - يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماماً.
- 2 - يجب التقليب جيدا حتي الوصول الي سائل متجانس تماما قبل الاستعمال.
- 3 - يتم دهان وجه "كأساس" من مادة "بيتومين زيتي المدينة مصراتة" مخففة بنسبة % 10 حسب نفاذية الاسطح والمخفف بمادة ثر بارد المدينة مصراتة
- 4 - يتم فرد وجه طوي من مادة "بيتومين زيتي المدينة مصراتة" بعد 24 ساعة من طلاء الاساس.
- 5 - يتم فرد وجه عرضي من مادة "بيتومين زيتي المدينة مصراتة" بعد 24 ساعة من طلاء الوجه الاول.

### المواصفات الفنية

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| اللون                             | أسود                           |
| محتوى الماء                       | صفر %                          |
| الكثافة النوعية                   | 0.9 ± 0.05 كجم/لتر             |
| نسبة البتومين                     | 70 - 80 %                      |
| معدل الاستهلاك                    | 6 م <sup>2</sup> /كجم/ وجه     |
| زمن الجفاف السطحي                 | 24 ساعة                        |
| زمن الجفاف النهائي                | 7 أيام                         |
| الزمن اللازم لدهان الطبقة الثانية | 24 ساعة                        |
| التخفيف                           | (ثر بارد) أو بنزين             |
| التخزين                           | لمدة سنة واحدة تحت ظروف مناسبة |
| العبوة                            | 13 كجم                         |

مسدس الرش



الرولة



### الأدوات المستخدمة

### التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

### الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.