



عازل ناري شفاف

دهان اكريلك ناري يتميز بالمقاومة العالية لكل من مياه الأمطار والرطوبة والقلويات وجميع العوامل الجوية. يتميز بالقدرة علي التغلغل داخل مسام اسطح المباني المختلفة و بقوة الالتصاق علي جميع الاسطح، مقاوم عالي لكل من الرطوبة والامطار واشعة الشمس ، غير قابل للاصفرار ، يتميز بالمقاومة العالية للرطوبة التي تتعرض لها الجدران بعد الدهان ولذلك يطبق علي اليااسة مباشرة قبل أي دهان، يتميز بلمعة عالية في حالة استخدامه كورنيش نهائي، مقاوم للبري والاحتكاك في حالة استخدامه كورنيش للأرضيات الخرسانية والعاشق والمعشوق.

مجال الاستخدام : دهان اسطح مواد البناء المختلفة مثل الخرسانة واللياسة والواجهات الحجرية والطوب والجبس والخشب لحمايتها من الرطوبة ، يستخدم كدهان عازل للرطوبة تحت جميع انواع الدهانات، يستخدم كورنيش نهائي للدهانات الخارجية مثل الجرافيت ، السانتكس ، السيليكات لحمايتها من الامطار وتغير اللون وتكوين الاتربة يستخدم كورنيش نهائي للأرضيات الخرسانية مثل الخرسانة المطبوعة والعاشق والمعشوق ليعطيها لمعة ومقاومة للبري والاحتكاك .

- 1- نظافة الاسطح من الاتربة والزيوت والشحوم
- 2 - دهان عازل الاكريليك بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش (
- 3 - دهان طبقة او اكثر حسب نفاذية السطح

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	24%
زمن الجفاف السطحي	10 دقائق
زمن الجفاف النهائي	3 ساعات
زمن دهان الوجه الثاني	6 ساعات
معدل الاستهلاك	7 م ² لتر
المخفف	نثر حار
الوزن	16 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة