

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



دوكو ماستر

طلاء نهائى على اللمعان مصنع من خامة النيتروسيليلوز للاستخدامات الداخلية والخارجية لجميع الاسطح المعدنية والخشبية .

المميزات : على اللمعان - سريع الجفاف - مقاوم للعوامل الجوية الاستخدام

- طلاء نهائى لامع للاسطح المعدنية مثل السيارات والابواب وجميع المشغولات المعدنية.
- طلاء نهائى لامع للاسطح الخشبية مثل الابواب والمطابخ والمكاتب وجميع المشغولات الخشبية.

يتم تجهيز جميع الاسطح سواء الخشبية او المعدنية بطلاء طبقة من 1k filler المدينة مصراتة وبعد الصنفرة يتم رش وجهين من دوكو ماستر المدينة مصراتة.

اللون	أبيض وعدة ألوان أخرى
درجة اللمعة	شديد اللمعان
الكثافة	0.97 - 1.12 (حسب اللون)
اللزوجة	105 - 115 كريس
المحتوى الصلب بالوزن	48 ± 2 للون الأبيض
المحتوى الصلب بالحجم	31 ± 2 للون الأبيض
معدل الفرد	6 - 8 متر/لتر
التخفيف:	تزر أكريليك المدينة مصراتة .
نسبة التخفيف	10 - 15 %
زمن الجفاف	جفاف سطحي : 15 - 30 دقيقة. جفاف تام : 40 - 60 دقيقة

مسدس الرش



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

