

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



لاتكس بلس ربع لامع

دهان مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على الأكريليك كوبوليمر الذي يمنح المنتج خصائص ممتازة من حيث التغطية والملمس ومعدل الفرد بالإضافة إلى القابلية الممتازة للغسيل، يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية للمنازل والمدارس والفنادق وصالات المطارات والمستشفيات.

الخصائص: قدرة تغطية عالية - نعومة سطح فائقة - قوة التصاق ممتازة - قابلية عالية جدا للغسيل - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة.

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تأسيس السطح باستخدام عازل الزواقي وجه واحد ثم تطبيق معجون أكريليك المدينة طبقتين أو ثلاثة حسب طبيعة السطح.
- يتم تطبيق وجه واحد بطانة من منتج لاتكس بلس واحد كطبقة بطانة
- يتم تطبيق وجهين من منتج لاتكس بلس المدينة مصراتة مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات

التخفيف - يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 15 - 20 %
زمن الجفاف - جفاف سطحي: 30 - 60 دقيقة على حسب درجة اللعنة.
جفاف تام: 2 - 4 ساعات على حسب درجة اللعنة.
الزمن الفاصل بين الطبقات: 8 ساعات
معدل الفرد - 10 : 12 م² / لتر

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ، يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال، تجنب ملامسة الطلاء للعين، في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب، المنتج خالي من الملوثات البيئية.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

