

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



بوند كريت

مخشن للخرسانة والاسطح الملساء

دهان مائي مُصنع من بوليمرات مرنة وجيببات خاصة تمنحه صلابة وخشونة عالية. يُستخدم كمعزز التصاق عالي الكفاءة، ومناسب خصوصاً للأسطح الخرسانية الملساء (fair face)، حيث يعزز التماسك مع طبقات المحارة واللياسة اللاحقة. كما يصلح للأسطح عديمة الامتصاص مثل السيراميك والرخام والجرايت والبورسلين، وكذلك الأسطح الماصة كالجبسية والخرسانية والأسمنتية والخشبية، ليمنحها خشونة تعزز قوة التصاق الطبقات التالية داخلياً وخارجياً. منتج صديق للبيئة وخالٍ من المذيبات.

الخصائص: شديد الالتصاق، يعطي سطح خشن قوي متماسك، يعزز الالتصاق على الأسطح اللامعة والناعمة، عالي المرونة، مقاوم للعوامل الجوية.

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالياً تماماً من الأتربة والشحوم.
- يجب تقليب المنتج جيداً قبل الاستخدام.
- يتم تطبيق وجه واحد أو وجهين من منتج بوند كريت حسب طبيعة السطح ودرجة الخشونة المطلوبة مع مراعاة الزمن الفاصل بين الطبقات.
- التخفيف:** يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 5 - 10 %.

معدل الفرد : 3م²/1 كجم

زمن الجفاف :

جفاف سطحي 40 - 60 : دقيقة .

جفاف تام: 42 ساعة .

الزمن الفاصل بين الطبقات: 4 ساعات.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب ملامسة الطلاء للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

