



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



ماجيك رست

طلاء فريد وسريع الجفاف يتفاعل كيميائيًا مع أكسيد الحديد (الصدأ) لتكوين طبقة حماية قوية. يتفاعل مع الصدأ ويحوّله إلى برايمر أسود قوي في خطوة واحدة بدون الحاجة للصنفرة أو الكشط أو الإزالة. يُكوّن طبقة متينة مقاومة للماء عن طريق منع تقليل الرطوبة والعناصر الخارجية وتوفير حماية فعالة من الصدأ تدوم طويلًا. تمنع هذه العملية المزيد من الأكسدة وتُجهز السطح للطلاءات اللاحقة دون الحاجة إلى تحضير ميكانيكي مكثف.

المميزات :

- يُحوّل الصدأ إلى طبقة حماية ثابتة.
- يُوفّر طبقة أساس ممتازة لتثبيت طبقات الطلاء الأخرى.
- يلغي الحاجة إلى الصنفرة أو التجهيز الميكانيكي للسطح.
- يُحسّن مقاومة التآكل.
- سريع الجفاف.
- سهل التطبيق ولا يحتاج إلى مهارات فنية.

مجالات الاستخدام :

- الهياكل الصناعية والمنشآت الفولاذية.
- ترميم وصيانة السيارات.
- المعدات والمنصات البحرية.
- الأسوار والبوابات والدرازين..
- الجسور وخطوط الأنابيب والخزانات

المظهر	سائل بني فاتح يتحول للأسود بعد التطبيق والجفاف
الكثافة	1,05 – 1,15 جم /سم ³
درجة الحموضة (pH)	1,5 – 3
زمن الجفاف	جفاف سطحي: 20 – 30 دقيقة عند درجة حرارة 25 درجة مئوية الجفاف التام: 24 ساعة
تكوين الطبقة	طلاء أسود حامية للحديد
الطلاءات الموصى بها	متوافق مع معظم الطلاءات سواء كانت مائية أو زيتية – إيبوكسي – بولي يوريثان

حوالي 15 – 20 م² / لكل لتر، حسب خشونة السطح ومساميته.

تحضير السطح:

- قم بإزالة الشحوم والأوساخ والدهون باستخدام فرشاة سلكية.
- تأكد أن السطح نظيف وجاف قبل الاستخدام

الوصف

المواصفات الفنية:

معدل التغطية:

تعليمات التطبيق:



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



طريقة الاستخدام:

· يتم تطبيق طبقة رقيقة من المنتج باستخدام الفرشاة أو الرولة.

عدد الأوجه:

في حالة الصدأ الخفيف والمتوسط: يتم تطبيق طبقة واحدة.
للأسطح شديدة الصدأ: يتم تطبيق طبقتين متتاليتين في نفس الوقت

تعليمات التطبيق:

التخزين والصلاحية:

المنتج صالح للاستخدام لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

السلامة والوقاية:

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
تجنب ملامسة الطلاء للعينين، وفي حالة حدوث ذلك يجب غسله بالماء ثم اتباع إرشادات الطبيب. المنتج خالٍ من الملوثات البيئية

