

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



عازل استرتش قومة

هو طلاء عازل عالي الاداء يعتمد على أنواع خاصة من البولييمر المطاطي المعالج، مصمم لعزل الأسطح والأساسات الخرسانية ضد تسرب المياه والرطوبة يتميز بمرونة وإستطالة فائقة (أشبه بالغشاء المرن) ، بالإضافة لقدرة عالية علي الالتصاق، مما يجعله يشكل حاجز متيناً ضد المياه والرطوبة يتميز بمقاومة عالية للتغيرات الحرارية (الحرارة والبرودة) مما يجعل فترة عمره أطول من العوازل العادية . قوة الالتصاق على جميع السطح المختلفة (الخرسانية والخشبية والحديد) . قوة إستطالة ومرونة عالية جداً . مخصص للمباني دائمة التعرض للرطوبة والمياه مثل المياه الجوفية . القدرة علي التمدد والانكماش مع درجات الحرارة المختلفة دون حدوث تشققات .

إسود	اللون:
100 – 110 كريس	اللزوجة:
700%	الإستطالة:
10 – 15 %	التخفيف:
تنر حار المدينة مصراتة	نوع المخفف:
سطحي 4-6 ساعات جفاف تام 24 – 48 ساعة	زمن الجفاف:
0,5 – 1 كجم / م ²	معدل الفرد:

الوصف

المميزات

الخواص الفنية:

مجالات الإستخدام

التطبيق

التخزين

الوقاية والسلامة

- عزل اساسات المباني المعرضة للمياه الجوفية العالية .
- عزل البندرمات والقواعد والكاتينات .
- عزل الأسطح للمباني بجميع أنواعها (مع مراعاة تغطيتها بأي مادة للحفاظ عليا من اشعه الشمس) .
- عزل الحديد والمواسير الموجودة تحت الأرض .
- عزل غرف التفتيش من الداخل والخارج .
- عزل خزانات الماء الغير صالحة للشرب من الداخل والخارج .
- عزل خزانات الماء الصالح للشرب من الخارج فقط .
- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تماما من الأتربة والشحوم وخالي من المياه الراكده .
- يتم تأسيس السطح باستخدام عازل ناري المدينة مصراتة .
- يتم تخفيف المنتج باستخدام تنر حار بنسبة 10-15% .
- يتم تطبيق منتج جمة وجهين (وجه طولي ووجه عرضي) مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات .
- المنتج صالح للاستخدام لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة .
- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ .
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال .
- تجنب ملامسة الطلاء للعين ، وفي حالة حدوث ذلك يجب غسلها بالماء ثم اتباع إرشادات الطبيب .

