

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



بيتومين مطاطي

عازل بيتومين مطاطي يعتمد في تركيبته علي كل من مادة البيتومين ذات القدرة العالية علي عزل الماء و مادة الأكريليك التي تعطي للمنتج قوة في الالتصاق والمطاطية العالية ومقاومة أعلى للماء .

المميزات:

- 1 - المطاطية العالية مما يزيد من قدرة المادة علي عزل الماء .
- 2 - غير قابل للانكماش بعد الجفاف وبذلك لا يتكون اي تشققات بعد الجفاف وعلي المدى الطويل .
- 3 - مادة الاكريليك تعطي المنتج قوة في الالتصاق علي جميع الأسطح .
- 4 - مقاومة عالية للأشعة الشمس.
- 5 - سرعة الجفاف.

الاستخدام:

- 1- عزل جميع المنشآت الخرسانية من قواعد و كاتينات وبدرومات المباني من الخارج واسطح المباني وأرضيات الحمامات قبل السيراميك.
- 2- عزل أسقف الهناجر الحديدية مما يحافظ علي الأسطح من الصدأ بسبب مقاومته العالية للمطر.

- 1- نظافة الاسطح المراد عزلها سواء خرسانة او حديد .
- 2- تطبيق وجه اول من المادة بعد التخفيف بالماء بنسبة 15 % بالرولة (للأسطح الخرسانية) أو مسدس الرش (للأسطح الحديدية)
- 3- تطبيق وجه ثاني من المادة مباشرة .
- 4- للمحافظة علي نظام العزل من الشمس يرش رمل مقاس حوالي 0.50 ملي علي الوجه الاخير قبل الجفاف.

اللون:

أسود بعد الجفاف

الكثافة النوعية:

1.02 ± 0.02 كجم / لتر

اللزوجة:

110 كريس

معدل الفرد:

م²/كجم/وجه

الجفاف:

الجفاف النهائي 24 ساعة، زمن دهان الوجه الثاني 3 ساعات من دهان الوجه الأول

مادة التخفيف:

ماء

معدل التخفيف:

20% للوجه الأول، الوجه الثاني بدون تخفيف

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

التخزين

- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. - يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. - تجنب ملامسة الطلاب للعين. - في حالة حدوث ذلك يتم غسلها بالماء، ثم اتباع إرشادات الطبيب - المنتج خالي من الملوثات البيئية.

الوقاية والسلامة

