

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



GripFix سيلر تخشين

دهان مائي يعتمد في تصنيعه على بوليمرات مرنة وحبيبات تعطيه صلابة وخشانه، يعمل كمعزز التصاق عالي الكفاءة، يستخدم على الأسطح عديمة الالتصاق مثل السيراميك والرخام والجرانيت والبورسلين كما أنه يمكن استخدامه على الأسطح الماصة مثل الأسطح الجبسية والخرسانية والأسمنتية والخشبية، يعطي السطح خشانه عالية تزيد من قوة التصاق الطبقة التالية يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية، منتج صديق للبيئة خالي من المذيبات.

الخصائص: شديد الالتصاق - يعطي سطح خشن قوى متماسك - يعزز الالتصاق على الأسطح اللامعة والناعمة - عالي المرونة - مقاوم للعوامل الجوية.

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- في حالة وجود شقوق أو فجوات في السطح يجب معالجتها أولاً باستخدام معجون ريدي ميكس المدينة مصراتة.
- يجب تقليب المنتج جيداً قبل الاستخدام.
- يتم تطبيق وجه واحد أو وجهين من منتج جريب فكس حسب طبيعة السطح ودرجة الخشانة المطلوبة مع مراعاة الزمن الفاصل بين الطبقات.

معدل الفرد: من 2 : 3 متر مربع لكل 1 كجم

التخفيف: يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 5 - 10 %
زمن الجفاف:

جفاف سطحي: 40 - 60 دقيقة.

جفاف تام: 24 ساعة

الزمن الفاصل بين الطبقات: 4 ساعات

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوصف

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

