

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



كوتكس

التعريف والمميزات

دهان زخرفي ذو أساس مائي مبني على أساس الأكريليك المعالج الذي يجعله سهل التطبيق ويعطى مظهر ديكوري راقي مع حماية متميزة للأسطح الخارجية. يستخدم للجدران الخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية للمنازل والمدارس والفنادق والمستشفيات.

الخصائص: قدرة تغطية عالية - ملمس زخرفي رائع - قوة التصاق ممتازة - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة - متوفر باللون الأبيض وعدة ألوان أخرى حسب الطلب.

التطبيق

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
- يتم تطبيق وجه واحد من عازل الزواق المدينة مصراتة .
- في حالة أن السطح غير متماسك أو به دهانات قديمة يفضل إزالتها جيدا ثم طلاء طبقة من عازل ناري المدينة مصراتة قبل عازل الزواق.
- يتم تطبيق منتج كوتكس تكتشر طبقة واحدة أو طبقتين على حسب طريقة التنفيذ والشكل المطلوب.

المواصفات الفنية

• التخفيف	يتم تخفيف المنتج بالماء العذب
• نسبة التخفيف	5% بحد أقصى
• زمن الجفاف	جفاف سطحي: 40 - 60 دقيقة جفاف تام: 24 ساعة
	الزمن الفاصل بين الطبقات: 6 - 8 ساعات
• معدل الفرد	معدل الفرد : 2 متر مربع / 1 كيلو

مسدس الرش



الرولة



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

المنتج صالح للاستخدام لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

