



دهانات المدينة مسurate

Almadina Misurata Paints | AMP®



Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Classic matt

Peinture Acrylique matte à usage extérieure et intérieure , blanc brillante , pouvoir couvrante élevée , hautement lavable , surface douce et lisse , Résistante aux Facteurs extérieures , fabriquer selon la norme libyenne n°455 , certifiée selon la norme de qualité libyenne. Ce produit utilise sur les surfaces en ciment , en béton ou en gypse.

- 1-Les surfaces doivent être plat , nettoyée et complètement sec.
- 2-Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3-Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurata putty) d'une façon verticale et horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4-Appliquer une couche de (latex plus matt Almadina misurata).
- 5-Appliquer deux couches de (Classic Matt) après la dilution a 15% avec l'eau selon l'état de surface et l'épaisseur de la couche

Couleur	Blanc et 8000 couleur selon le logiciel de coloration de Almadina msiurata paints
Aspect final	matt
Densité relative	0.05 ± 1.52 kg / litre
Viscosité	115 : 120 (l'unité de mesure)
volume de solides	46 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	6 - 8 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	9 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilutiong	diluée 15% pour la première couche et à 10% de pois total pour la deuxième ; selon l'épaisseur de la couche et l'état de surface.
Packaging	5 kg 10 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints