



دهانات المدينة مسurate

Almadina Misurata Paints | AMP®



Latex semi-brillant

Description

Peinture Acrylique à usage extérieure et intérieure ; haute qualité ; semi brillant ; Blanc brillant ; Pouvoir couvrante maximale supérieure à 90% ; Hautement lavable ; Résistante aux facteurs extérieure ; compose d'émulsion d'acrylique pure ; facile à utiliser et donne une surface lisses et douceur ; utiliser sur les surfaces en béton ; en bois ; en ciment et en gypse.

Application

- 1-Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2-Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3-Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon horizontale et verticale ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4-Appliquer une couche intérieure de peinture avec « Latex Matt ou bien par Matt alkyd paint ».
- 5-Appliquer deux couche de (Latex semi-gloss Almadina Misurata) selon la couleur souhaitée.

Caractéristique techniques

Couleur	blanc
Aspect final	semi-brillant
Densité relative	1.22 ± 0.05 kg / litre
Viscosité	105 : 110 (l'unité de mesure)
volume de solides	32 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	6 - 8 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	9 ± 0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilution	diluée à 50% pour la première couche et à 35% pour le deuxième de poids total Cela dépend de l'épaisseur de la couche de peinture et de l'état de la surface à peindre.
Packaging	10 kg

Outils utilisés



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Stockage et durée de vie

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

Santé et sécurité

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints