



دهانات المدينة مسراتة

Almadina Misurata Paints | AMP®



Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Metallic Alkyde

Peinture à huile métallique ; haute qualité , à usage intérieure , Rapidement séchée , Il a une couleur stable à l'intérieur de la boîte et après la peinture , pouvoir couvrante excellente , brillance élevée , fabriquer à partir des produits bruts de haute qualité , utiliser pour les métallurgies et les surface en fer.

- 1-Les surfaces doivent être plat ,nettoyée et complètement sec.
- 2-Les surfaces doivent être fabriquer selon le système de Almadina Misurata.
- 3-La décoration est faite (métallisée Alkyd Paint).

Couleur	Argent, Or, Cuivre
Densité relative	1.2 kg / litre
Viscosité	70
Pouvoir couvrant	10 - 12 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
Temps de séchage	30 m
Inflammabilité	Non
Dilution	Almadina Misurata Diluant à laque
Packaging	100 gm



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints