



ALMADINA MISURATA PUTTY

Description

Pâte murale (Mastic) acrylique d'intérieur, excellente et de haute qualité, caractérisée par une application facile et des pores pleins et la dureté importante après déshydratation, et appliquée avant d'utiliser de l'eau et des peintures à l'huile pour déposer les murs afin de devenir doux et faciliter le processus de peinture.

Procédé d'application

- Les surfaces doivent être plates; nettoyée et complètement sec.
- Appliquer une couche de (Alzwaq insulator) pour remplir les pores sur les murs.
- Appliquer deux ou trois couches de (Putty Almadina Misurata interior) d'une façon horizontale et verticale; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.

Caractéristique techniques

Couleur :	blanc
Densité relative :	0.05 ± 1.71 kg / L
Viscosité :	280 : 360 (l'unité de mesure)
Volume de substance solide :	59.2 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant :	2 m ² par kg
Ph :	8.5 ±
Temps de séchage :	Séchage au toucher 30 min et 24 heure séchage complet
Inflammabilité :	Non
Dilution :	à l'eau selon le besoin

Outils d'application



Couteau à mastic

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 12 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

