



## Graphite

### Description and features

Peinture acrylique texturée à grains de quartz, de haute qualité, extérieur, résistante aux intempéries, hydrofuge, adhérence optimale, anti-friction, couleurs uniformes, pour de belles formes décoratives, utilisée pour peindre des bâtiments étrangers, pour la décoration et la protection contre les intempéries.

### Application

1. Les surfaces doivent être planes, propres et parfaitement sèches.
2. Appliquer une couche d'« Alzwaq Insulator – Almadina Misurata » sur les surfaces neuves.
3. Appliquer une couche de « Graphite – Almadina Misurata » selon le motif et le décor souhaité.

### Caractéristiques techniques

Couleur	23 couleurs disponibles selon le catalogue
Densité relative	1,85 ± 0,05 kg/l
Viscosité	300-390 kg/l
Pouvoir couvrant	3,5 à 4 m <sup>2</sup> / 18 kg
pH	8-9
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 min / Complet : 24 h
Inflammabilité	Non inflammable
Diluant	Eau (si nécessaire)
Conditionnement	18 kg

### Outils d'application

Truelles



### Précautions et sécurité

1. Ne pas conserver d'aliments dans l'emballage vide. Tenir hors de portée des enfants.
2. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.
3. Ce produit ne contient pas de substances dangereuses.

