



دهانات المدينة مصراطة

Almadina Misurata Paints | AMP®



Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Silk 7 %

Peinture Acrylique matte à usage extérieure et intérieur , 7% de brillance , blanc brillante , pouvoir de couverture les défauts des plâtres , hautement lavable , surface douce et lisse , Résistante aux Facteurs extérieures , fabriquer selon la norme libyenne Ce produit utilisée sur les surfaces en ciment , en béton et en gypse .

- 1 -Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2 -Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3 -Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon longitudinale et horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4 -Appliquer une couche de (latex plus matt Almadina misurata).
- 5 -Appliquer deux couches de (Classic semi-brillant) après la dilution entre 35% et 50% avec l'eau selon l'état de surface et l'épaisseur de la couche.

| | |
|-------------------|--|
| Color | Blanc et 8000 couleur selon le logiciel de coloration de Almadina msiurata paints |
| Densité relative | 0.05 ± 1.30 kg / L |
| Viscosité | 125 : 130 (l'unité de mesure) |
| Lavabilité | hautement lavable avec un nombre de spins supérieur à 2000 avec le logiciel de mesure de résistance au frottement washability test |
| volume de solides | 32 ± 2 |
| Pouvoir couvrant | 10 - 12 m ² par kg , 50 micromètre d'épaisseur. |
| PH | 8.5 ± 0.5 |
| Temps de séchage | Séchage au toucher 30 min et 24 heure séchage complet. |
| Inflammabilité | Non |
| Dilution | L'eau |
| Taux de dilutiong | diluée 50% pour la première couche et à 35% pour la deuxième. |
| Packaging | 10 kg |



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints