



## Wood Sealer Nitro

### Description :

#### Description :

Scellant nitrocellulosique à haute viscosité, à séchage rapide et à fort pouvoir garnissant, formulé à base de nitrocellulose modifiée, de plastifiants, de résines sélectionnées et d'additifs spécifiques. Conçu pour pénétrer efficacement les pores du bois et les combler, il offre une surface lisse et uniforme, prête à être poncée et recouverte d'une finition nitrocellulosique ou autre couche de finition compatible. Convient pour une application sur les meubles d'intérieur, les portes, le MDF et les pièces préfinies dans les chaînes de revêtement du bois.

#### Avantages :

- Excellentes propriétés de remplissage et de scellement des pores.
- Fort pouvoir garnissant avec moins de couches.
- Séchage rapide et ponçage facile.
- Excellente adhérence entre les couches.
- Surface lisse et uniforme pour les couches de finition.
- Compatible avec la plupart des finitions nitrocellulosiques ou polyuréthanes (transparents ou pigmentés).

### Procédé d'application

- Le support doit être propre, sec et exempt d'huile, de graisse, de poussière et d'anciens revêtements incompatibles.
- Diluer de 150 à 200 % avec un diluant laqueur de marque Al Madina Misurata.
- Appliquer une à deux couches au pistolet ou au pinceau.
- Poncer avec un papier abrasif grain 150-180 pour préparer la surface à recevoir les couches de finition.

### Temps de séchage :

- **Sec au toucher :** 15 minutes
- **Sec à cœur** 4 à 6 heures
- **Intervalle entre les couches :** 30 à 45 minutes

### Outils d'application :



• Pistolet pulvérisateur



• Pinceau

### Stockage et durée de vie

Produit valable pendant 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans des conditions de stockage appropriées.

### Santé et sécurité

Ne pas utiliser le bidon vide pour stocker des aliments.  
Conserver hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et suivre les instructions médicales.

