



ALZAWAQ

Description

Apprêt à base d'eau de haute qualité caractérisé par une dureté élevée et une capacité à pénétrer dans la surface pour donner à la peinture une durabilité et une excellente force d'adhérence. Convient aux applications intérieures et extérieures sur les surfaces en ciment, béton et plâtre.

Avantages:

- Empêche la perméabilité à l'eau.
- Excellente étanchéité des pores de surface.
- Haute adhérence.
- Excellente résistance à l'humidité et aux intempéries.

Procédé d'application

La surface doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse. Appliquer une ou deux couches de produit isolant Alzawaq.

Caractéristique techniques

Dilution: 30% avec de l'eau.
Temps de séchage : Sec en surface : 30 min.
Séchage complet : 1 à 2 heures.
Temps de recouvrement: Après 4 heures.

Outils d'application



Pinceau



rouleau



pistolet

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

