



CLASSIC SATINÉ-BRILLANT

Description

peinture à base d'eau de qualité supérieure conçue à partir d'une émulsion acrylique pure qui offre des propriétés exceptionnelles en matière de masquage, de blancheur, de nivellement et de résistance aux intempéries. Convient pour des applications intérieures et extérieures sur des murs en béton, en ciment et en gypse pour les maisons, les écoles, les hôtels, les halls d'aéroport et les hôpitaux.

Propriétés : masquage et nivellement exceptionnels, excellente adhérence, très bonne lavabilité, haute résistance aux intempéries, et respectueux de l'environnement.

Procédé d'application

- la surface doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse.
- pour la préparation de surface Utiliser l'isolant Al Zawaq une couche puis appliquer 2 couches de mastic acrylique.
- Appliquer une couche de Latex plus mat comme sous-couche.
- Appliquer 2 couches de produit Almadina Classic comme couche de finition.

Caractéristique techniques

taux d'épandage : 10 : 12 m² / 1 Kg

Dilution: 15-20% avec de l'eau.

Temps de séchage : Sec en surface: 30-60 Min (selon le niveau de brillance).
Séchage complet: 2 à 4 heures (selon le niveau de brillance).
Temps de recouvrement : 8 heures.



Pinceau



rouleau



pistolet

Outils d'application

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

