



ECONOMIC PRIMER

Description

primaire à base d'eau de haute qualité caractérisé par une dureté élevée et une capacité à pénétrer dans la surface pour donner à la peinture une durabilité et une excellente force d'adhérence adaptée aux applications intérieures et extérieures sur des surfaces en ciment, béton et gypse.

Avantages: Empêche la perméabilité à l'eau - Haute adhérence - Excellente étanchéité des pores de surface - Excellente résistance à l'humidité et aux intempéries.

Procédé d'application

1. La surface doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse.
2. Appliquer une ou deux couches d'apprêt économique.

Caractéristique techniques

taux d'épandage : 6 m² / 1 Kg

Dilution: 30% avec de l'eau.

Temps de séchage: Séchage en surface : 30 minutes

Séchage complet : 1 à 2 heures

Temps de recouvrement : 4 heures.

Outils d'application



Pinceau



rouleau



pistolet

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

