



Alkyd Water Base Brillant

Description

La base de l'eau ; ont la même caractéristique que la peinture alkyde ; elle a composé d'acrylique pure et utilise à l'extérieure et à l'intérieure et applicable sur les surfaces de ciment ; de béton et de gypse avec des caractéristiques diversifie tel que l'excellent qualité ; les surfaces lisses et soyeuses ; blancheur supplémentaire ; lavable ; anti croissance de bactérie ; pouvoir couvrant importante.

Application

- 1-Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2-Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3-Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon verticale et horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4-Appliquer une couche de (latex plus matt Almadina misurata).
- 5-Appliquer deux couches de (Water Alkyd Almadina misurata) après la dilution a 10% avec l'eau selon l'état de surface et l'épaisseur de la couche

Caractéristique techniques

Couleur	blanc
Aspect Final	brillant
Densité relative	0.05 ± 1.2 kg /L
Viscosité	105 : 110 (l'unité de mesure)
Volume de substance solide	32 ± 2 (unité)
Pouvoir couvrant	10 : 12 m² par litre ; 50 micromètre d'épaisseur
PH	8 – 9
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Dilution	10 % à l'eau
Inflammabilité	Non
Packaging	7 kg 4 kg

Outils utilisés



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Stockage et durée de vie

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

Santé et sécurité

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

