



LATEX PLUS Satin-Gloss

Définition et Caractéristiques

Peinture à l'eau de première qualité conçue à partir d'une émulsion de copolymère acrylique qui offre d'excellentes propriétés en termes de pouvoir couvrant, de lissage, de vitesse d'étalement et de grande capacité de lavage. Convient aux applications intérieures et extérieures sur les murs en béton, en ciment et en plâtre des maisons, des écoles, des hôtels, des halls d'aéroport et des hôpitaux.

Avantages: Cache et nivellement exceptionnels, excellente adhérence, très bonne lavabilité, haute résistance aux intempéries et respectueuse de l'environnement

Méthode d'application

- La surface doit être exempte de toute poussière, saleté ou graisse.
- Pour la préparation de la surface, utiliser l'isolant Al Zawaq en une couche, puis appliquer 2 couches de mastic acrylique.
- Appliquer une couche de latex comme sous-couche.
- Appliquer 2 couches de latex et le produit AlMadina Misurata comme couche de finition.

Caractéristique techniques

Dilution:	15-20 % avec de l'eau douce.
Durée de séchage:	Sec en surface : 30 - 60 minutes (selon le degré de brillance). Séchage complet : 2-4 heures (selon le degré de brillance). Temps de recouvrement : 8 heures.
Taux d'étalement:	10 : 12 m ² / Liter

Outils d'application



Brosse



Rouleau



Pistolet pulvérisateur

Stockage et durée de vie

Produit valable 24 mois dans la boîte d'origine bien scellée,
loin de la lumière directe du soleil et dans des conditions de stockage appropriées.

Santé et sécurité

La nourriture ne doit pas être stockée dans la boîte vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants,
éviter le contact avec les yeux, dans le cas où il s'est produit laver avec de l'eau les suivre les instructions
médicales.

