



MAGIC RUST

Description :

Revêtement spécial à séchage rapide qui réagit chimiquement avec les oxydes de fer (rouille) afin de former une barrière protectrice stable. Il neutralise la rouille et la transforme en une couche primaire noire résistante en une seule étape. Il adhère à la surface et forme une barrière imperméable en empêchant la pénétration de l'humidité et des agents extérieurs, assurant une protection durable contre la corrosion.

Caractéristiques et avantages :

- Transforme la rouille en couche protectrice stable
- Excellente base pour peinture
- Élimine le besoin de sablage ou de préparation mécanique
- Améliore la résistance à la corrosion
- Séchage rapide
- Application facile sans compétences professionnelles

Domaines d'application :

- Structures métalliques industrielles
- Maintenance automobile
- Équipements marins
- Clôtures et portails
- Ponts et réservoirs

Spécifications techniques :

Aspect :	Liquide brun clair devenant noir après séchage
Densité :	1.05 – 1.15 g/cm³
pH	1.5 – 3.0
Séchage:	20–30 min, complet en 24h
Film :	Revêtement noir protecteur
Compatibilité :	Peintures aqueuses et solvantées
Rendement :	15–20 m²/L



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



MAGIC RUST

Instructions :

Préparation :

nettoyer la surface

Application :

pinceau ou rouleau

Nombre de couches :

2-1 selon corrosion

Storage

12 mois en emballage fermé

Health & Safety

éviter contact avec yeux et enfants

