



1K FILLER

فيلر نيترو سريع الجفاف

فيلر من مركب واحد 1K Filler منتج مصنع على أساس مزيج من راتنجات النيتروسيلولوز يعطي جفاف سريع جداً و مناسب للملاء الدقيق للأضرار البسيطة في أسطح السيارات قبل تطبيق أي دهان نهائي ، يطبق فوق معجون البولي استر وتحت دهانات السيارات النهائية و الدكو والبولي يورثان .

التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

اللون	رمادي
الكثافة النوعية	1.4 ± 0.05 كجم / لتر
اللزوجة	100 كريس
التخفيف	ثر حار
نسبة التخفيف	100 % ثر حار
HAZD=Fv	@# '6'e < ^'q
(j \$v<=)	@# '6'e
زمن الجفاف	z.Aiv M d!2qxfqovE * j \$U?f)x*CE
&# Nq	'@v' 1@ 'j'i< &# Nq d!2q vB
&# Nq	' \$Aq&# Nq
	' 'rh!# d2q&# Nq
العبوة	1 لتر

مسدس الرش



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال ل.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب ،
- 3- المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة .

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة