



معجون سيارات المدينة ستوك

معجون يتكون من عبوتين اساسه بولي استر قوي الالتصاق بالحديد - سهولة الصنفرة - سهل الخلط والتطبيق
يستخدم لمعالجة اسطح السيارات التالفة ، ويستخدم لملء التئوات الناتجة عن صيانة حديد السيارات .
مجال الاستخدام : يستخدم لهياكل السيارات والاسطح المعدنية.

*-الخلط :- يتم خلط 3 جزء من المصلب مع 100 جزء من المعجون بواسطة سكينه المعجون مع مراعاة التقليب الجيد
*-يتم استخدام سكينه المعجون في سحب طبقات رقيقة من المعجون مع مراعاة عدم وجود فقاعات من الهواء داخل فيلم
المعجون ويتم تكرار الخطوة السابقة للحصول على سمك مرتفع .
*-الصنفرة:- تتم الصنفرة بواسطة صنفرة 80 ثم صنفرة 180 للحصول علي النعومة المطلوبة.

زمن التشغيل بعد الخلط : من 3 : 5 دقائق عند درجة حرارة 25°
اللون : اصفر
درجة اللعان - مطفي

سكينه المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض
المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة