



معجون فايبر المدينة

معجون بوليستر مقوي بالفايبر يتكون من مركبين مناسب لتغطية الثقوب الصغيرة الناتجة عن التآكل وملء الخدوش و التتوات في هياكل السيارات يتميز بقدرته على التعبئة وسهولة الصنفرة .

*-الخلط :- يتم خلط 3 جزء من المصلب مع 100 جزء من المعجون بواسطة سكينه المعجون مع مراعاة التقليب الجيد
*-يتم استخدام سكينه المعجون في سحب طبقات رقيقة من المعجون مع مراعاة عدم وجود فقاعات من الهواء داخل فيلم المعجون ويتم تكرار الخطوة السابقة للحصول على سمك مرتفع .
*-الصنفرة:- تتم الصنفرة بواسطة صنفرة 80 ثم صنفرة 180 للحصول على النعومة المطلوبة.

زمن التشغيل بعد الخلط : من 3 : 5 دقائق عند درجة حرارة 25°
اللون : اصفر
درجة اللمعان - مطفي

سكينه المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة