



## معجون شروخ «أمريكي»

معجون شروخ ، بأساس الأكريليك ، لا يحتوي على الأسبستوس ،عالي الجودة ، سهل الاستخدام ، يعطي سطح ناعم ، ولا يحتاج الي رمل ، مقاوم لأشعة الشمس و العوامل الخارجية ،مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم لملاء الثقوب والشقوق الصغيرة في الحائط والسقف، يستخدم على الأسطح الخرسانية والإسمنتية و الجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم تعبئة الشروخ من "معجون شروخ المدينة مصراته".

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| اللون           | ابيض                                  |
| الكثافة النوعية | 0.34 كجم/لتر                          |
| اللزوجة         | 440 :400 جم / سم <sup>3</sup> .       |
| معدل الفرد      | حسب السمك المطلوب                     |
| درجة الحموضة    | 9:8                                   |
| التخفيف         | لا يخفف ( جاهز للاستخدام بدون تخفيف ) |
| العبوة          | 1 لتر                                 |

سكينة المعجون



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة