



زيتي لامع (ألوان)

دهان زيتي لامع داخلي خارجي ، عالي الجودة ، له تغطية عالية ، غير قابل للاصفرار ، ويستخدم لطلاء الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية .

الأسطح الإسمنتية :

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء " زيتي مطفي المدينة مصراته".
- 5 - يتم طلاء وجهين من " زيتي لامع المدينة مصراته". بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بالكبروسين على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " ضد الصدأ المدينة مصراته".
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين من " زيتي لامع المدينة مصراته " بعد التخفيف بنسبة 10 - 15 % بثر بارد المدينة مصراته على ان يكون هناك فاصل زمني مناسب بين الوجهين .

اللون	اللون ، الوان
الكثافة النوعية	1 كجم/لتر
اللزوجة	100 : 105 كريس
معدل الفرد	6:8 متر 2 لتر الواحد
الجفاف	جفاف اللمس 3 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
مادة التخفيف	كبروسين
العبوة	700 جم - 2.5 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة