



## كلاسيك مطفي

دهان اكر يليك، خارجي داخلي، مطفي، ناصع البياض، تغطية عالية قابلة قصوى للغسيل، سطح أملس ناعم، يتحمل العوامل الجوية، تم تصنيه طبقا للمواصفات القياسية الليبية رقم 455 وحاصل على علامة الجودة الليبية، يستخدم لدهان الأسطح الإسمنتية والجبسية والخرسانية .

### التعريف والمميزات

### التطبيق

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من " لاتكس بلس مطفي".
- 5 - يتم طلاء وجهين من " كلاسيك مطفي " بعد التخفيف بالماء بنسبة 15% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

### المواصفات الفنية

المظهر النهائي	مطفي " أملس "
اللون	باللون الأبيض و 8000 لون حسب نظام دهانات المدينة مصراتة
الكثافة النوعية	1.52 ± 0.5 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	2 ± 46
معدل الفرد	6 : 8 متر2 للكيلو الواحد حسب حالة السطح وسمك طبقة الطلاء
درجة الحموضة	9 ± 0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي
العبوة	ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه 5 كجم - 15 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



### الأدوات المستخدمة

### التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

### الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.