



كلاسيك نصف لامع

دهان اكر يليك , خارجي داخلي , نصف لامع , ناصع البياض , تغطية عالية , قابلة قصوى للغسيل , يتحمل العوامل الجوية , مطاطي , تم تصنيعه طبقاً للمواصفات القياسية الليبية رقم 455 وحاصل على علامة الجودة الليبية , يستخدم لدهان الأسطح الإسمنتية والجبسية والخرسانية .

التعريف والمميزات

التطبيق

- 1 - يجب إن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماماً
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون المدينة مصراتة" بشكل طولي وعرضي وتتم عملية الصنفرة ومن ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم دهان وجه بطانة من "لاتكس بلس" مطفي.
- 5 - يتم دهان وجهين من كلاسيك نصف لامع بعد التخفيف بالماء بنسبة من 35% الي 50 % وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

المواصفات الفنية

اللون	باللون الأبيض و 8000 لون حسب نظام دهانات المدينة مصراتة
الكثافة النوعية	1.30 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	125 : 130 كريس
قابلية الغسيل	له قابلية كبيرة جداً للغسل حيث أنه أعطى أكثر من 2000 لفة على جهاز washability test الخاص بقياس مقاومة الاحتكاك.
حجم المواد الصلبة	32 ± 2
معدل الفرد	10 : 12 متر للتر الواحد بسماكة 50 ميكرون
درجة الحموضة	8.5 ± 0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يتم تخفيفه بنسبة 50% وجه أول و 35% وجه ثاني
العبوة	5 كجم - 10 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.