

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



لاتكس

دهان اكريليك داخلي خارجي ، عالي الجودة ، ناصع البياض حيث تبلغ نسبة البياض 97 % ، يتمتع بدرجة تغطية عالية ، ذو قابلية قصوى للغسيل ، يتحمل العوامل الجوية ، وهو مركب من مستحلب الاكريليك الخالص ، كما أنه سهل الاستخدام ويعطى سطح أملس ناعم ، و يستخدم للأسطح الإسمنتية والخشبية والخرسانية والجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي"
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون جدران المدينة مصراته" بشكل "طولي و عرضي" وتتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم دهان وجه بطانة من "الزاهي".
- 5 - يتم دهان وجهين من "لاتكس المدينة مصراته" بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.58 : 1.60 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	46 ± 2
معدل الفرد	6 : 8 متر 2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	9±0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
العبوة	5 كجم - 15 كجم - 18 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراته . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435