



لا توكس مطفي

دهان اكريليك داخلي خارجي ، عالي الجودة ، ناصع البياض حيث تبلغ نسبة البياض 97 % ، يتمتع بدرجة تغطية ممتازة تتعدى نسبة 90 %، ذو قابلية قصوى للغسيل ، مصمم يتحمل العوامل الجوية القاسية ، وهو مركب من مستحلب الاكريليك الخالص ، كما أنه سهل الاستخدام ويعطى سطح أملس ناعم ، ومتوفر باللون الأبيض ؛ و يستخدم على الأسطح الإسمنتية والخشبية و الخرسانية والجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " عازل الزواقي "
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من " معجون جدران المدينة مصراته " بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من المدينة مصراته " الزاهي "
- 5 - يتم طلاء وجهين من المدينة مصراته " لا توكس بلس مطفي "

المظهر النهائي	مطفي " أملس "
اللون	اللون الأبيض
الكثافة النوعية	1.58 : 1.60 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	2 ± 46
معدل الفرد	6 : 8 متر 2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	0.5±9
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
العبوة	20 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة